高精度导向轴







★ 产品特点:通过台阶和配套孔的配合,可以较高的精度进行组装



10代号	公差	M材质	H硬度	热处理方式	S表面处理
LSGGRA		GCr15	HRC55以上	高频淬火有效	镀硬铬
LSGHRA	g6	45#	HRC52以上	淬硬层深度	镀层硬度HV750~
LSGRRA		SUS440C	HRC53以上	详见P02	镀层厚度3μm~

- △ 45#适合垂直方向上的轻载,短距离,低频率,低速度的场合,且经济适用。
- △GCr15和SUS440C适合水平方向上的重载,长距离,高速度的场合,其中GCr15耐久性性价比更佳; 对防锈有更高要求的情况建议选用SUS440C。





⚠ 未注明圆度、直线度、垂直度、尺寸公差,详见 D P3技术信息

↑ 扳手槽,轴端加工部分(有效螺纹长度+10mm左右)可能会因为加工的退火效应而导致硬度降低,详见 ○ P3技术信息。

▲ 导向轴的两端面,加丁部位以及管型内部无镀硬铬处理,详见 ● P3技术信息。

第一视角





●代号

❸H - 2D -









⑪追加工变量系数 A10-B15

△ 若无追加工时,步骤⑩⑪可不列出。 △ 步骤⑪可能含有多个变量参数,按红色编号选择参数

1代号 2D g6公差		ae小羊	最小指定单位1mm			9N		(L)MAX	倒角	圆角		
1 105	4 0	Jgo公左	❸ H	₫ P(M)	6 S- 8 T	6 K			N+3≤D	(L)IVIAA	С	R
	8	-0.005	25~795	3 4 5 6			6	3		800		
	10	-0.014	25~795	4 5 6 8			6~8	3 4 5		000		
	12			5 6 8 10			6~10	3 4 5	6		0.5	
	13	-0.006	25~995			P≤6时	6~11	3 4 5	6	1000	以下	0.0
LSGGRA	15	-0.017	25~995	5 6 8 10 12		K≤S-2 P=8/10	6~13	3 4 5	6 8	1000		0.3 以下
LSGHRA	16				2≤S≤4P	P=8/10 时K≤S-3	6~14	3 4 5	6 8 10]		W I
LSGRRA	20	0.007		6 8 10 12 16	2≤T≤4P	P≥12时	8~17	5	6 8 10 12		4.0	
LOGHNA	25	-0.007 -0.020	25~1195	8 10 12 16 2	10	F≥12μŋ K≤S-5	8~22	5	6 8 10 12 16	1200	1.0	
	30	-0.020		8 10 12 10 2	.0	K≥4螺距	9~27		6 8 10 12 16 20		以下	
	35	0.000		10 12 16 2	0 24 30	The same of the sa	9~32		6 8 10 12 16 20 24		4.5	0.5
	40	-0.009 -0.025	25~1495	12 16 2	0 24 30		11~37		8 10 12 16 20 24	1500	1.5 以下	0.5 以下
	50	-0.023		16 2	0 24 30		11~47		8 10 12 16 20 24 30		W I	W I

△ SUS440C仅适用于直径8.10.12.13.15.16.20.25.30.



可送加工 ▲ 追加工无需提供图纸,是对标准品进行固定的加工,用代码表示即可。

变 史长度、 有度	₩1代码			
		H<200	H±0.03	
	LPC	500>H≥200	H±0.05	
Н		H≥500	H±0.1	

▲ 当使用变更长度时、长度H最小指定单位为0.1mm

平面加工	●代码	D	① A	® B	Е
AB		6–16			D-1
□ □	ws	20-40	A=0或 A≥2mm	B≤3D	D-2
Н		50			D-3

- ▲ A+B≤H;A/B需要指定,最小单位为1mm。
- ▲ B>1.5D时, B≤H/2。
- 不能与平面加工-两处DWS并用!

亦市レウ 特克

△ 与双边扳手槽WB并用时不在同一平面加工上,为90°方向。

平面加工–两处	●代码	D	① A	® B	۱BV	Ø F	Е
AB FV		6-16					D-1
	DWS	20-40	A=0或	B<3D	V=0或 V≥2mm		D-2
H		50	A≥2mm	<u> </u>			D-3

▲ A+B+V+F≤H-2;A/B/V/F需要指定,最小单位为1mm。

▲B/F>1.5D时, B/F≤H/2。

◇ 不能与平面加工WS并用!

△ 与双边扳手槽WB并用时不在同一平面加工上,为90°方向。



数量分类	标准	特殊订单		
奴里刀天	小单	中单	大单	
数量	1-50	51-200	200以上	
交货期	3个工作日	5个工作日	现询	

- ▲ 部分产品型号7天发货,请以报价为准。
- △ 遇特殊期间交期有更变。



△ A+B≤H; A需指定, 最小指定单位为1mm

▲ 与平面加工WS或平面加工-两处DWS并用时不在同一加工平面上,为90°方向

