



★ 产品特点：通过上下部固定件反复定位时，可按更高的定位精度进行组装。

类型			M材质	H硬度
标准型	螺纹孔型	上部板固定型		
PCBHE	PCBHF	PCBHJ	一般结构用钢	42-45HRC
PCBHD	PCBHZ	PCBHJK		
PCBHC	-	-		
PCBHB	-	-		
PCBHA	-	-		
PCBHA	-	-		

▲ 通过上下部固定件反复定位时，可按更高的定位精度进行组装。

按图定制

上部

下部

标准型

上部

下部

螺纹孔型

上部

下部

上部板固定型

视角标准：第一视角



①代号 - ②T
PCBHE - T12

①代号	②T	L	L ₁	L ₂	A	H	d	R	M (粗牙螺纹)
PCBHE		35	22	23	25	14	9	4	
PCBHD		20	12	13	12	8	4.5	2	
PCBHC				16	16			2	
PCBHC			16	19	25	11	7	4	-
PCBHA				17	20			2	
PCBHF		35	22	23	25	14	9	4	M8
PCBHZ		25	16	19	25	11	7	4	M6
PCBHJ	12		20	26	20	9.5	5.5	2	
	16	35			25	14	9	4	
	19		22	28					
PCBHJK	12		14	22	20	9.5	5.5	2	
	16	25			25	11	7	4	
	19		16	24					



交货期

3天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~100	100~
交货期	3天发货	另报价

▲ 常州·东莞发货。
▲ 部分产品7天发货，请以实际报价为准。

