

顶丝型固定环

★ 产品特点: 可利用 b 部的槽来避让键。(该槽并非用于键的止动)。

类型	材料	表面处理	附件
SCBBS	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝
SCBES		无电解镀锌	2个止动螺丝(不锈钢)

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

视角标准: 第一视角

A3 固定环



①代号 - ②D - ③B
SCBBS - D10 - B10

①代号	主要尺寸										
	内径 ②D	③B			D ₁	D ₂	M×I	b	Z	C	
SCBBS SCBES	10	6	8	10	13	20	M4×3	3.5	7	0.5	
	12		8	10	15	22	M5×4	4.5	8.5		
	15		8	10	12	26		5.5	10.5		
	20		10		12	27	32	M6×5	6.5		13.5
	25			12	15	31	38		8.5		16.5
	30			15	20	38	46	M8×6	8.5	19	1



交货期

5天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1-50	51~
交货期	5天发货	另行报价

▲ 常州东莞发货遇特殊期间交期有变更。
▲ 部分型号为5天发货, 请以报价为准。

库存品