



①代号	类型	④材质	⑤表面处理	轴承
FFDAY	直柱型	A6061	本色阳极氧化	钢
FFDSN		45#	无电解镀锌	
FFDSS		SUS304	-	
FFCAY	圆弧型	A6061	本色阳极氧化	
FFCSN		45#	无电解镀锌	
FFCSS		SUS304	-	
FFBAY	肋槽型	A6061	本色阳极氧化	
FFBSN		45#	无电解镀锌	
FFBSS		SUS304	-	

其余  $\frac{6.3}{\sqrt{}}$

直柱型  
FFDAY  
FFDSN  
FFDSS

圆弧型  
FFCAY  
FFCSN  
FFCSS

肋槽型  
FFBAY  
FFBSN  
FFBSS

注: 轴承可拆卸

视角标准: 第一视角



①代号 - ②D - ③dr轴孔规格 - ④L - ⑤H - ⑥X - ⑦Y - ⑧Z

FFCAY - D40 - d10 - L310 H0.8

FFBAY - D60 - d30 - L450 - X12 - Y4.6 - Z10

E1  
惰轮  
皮带  
滑轮

①型号	主要尺寸												
	②D	③dr	④L 指定单位10mm	⑤H (圆弧型时选择)	肋槽型肋槽尺寸指定单位0.1mm			D <sub>2</sub>			配套轴承		
					⑥X	⑦Y	⑧Z	铝合金	碳钢	SS304	公称型号	D <sub>1</sub>	B
FFDAY FFDSN FFDSS FFCAY FFCSN FFCSS FFBAY FFBSN FFBSS	30	8	110-500	0.3 0.5 0.8	7.0-15.0	4.0-6.0	5.0-12.0	15	-	-	RM69/8-2Z	19	6
		▲8A									RM608-2Z	22	7
		10									R6900-2Z	22	6
	35	10									R6901-2Z	24	6
		12									R6900-2Z	22	6
		15									R6901-2z	24	7
	40	8									R6902-2Z	28	7
		10									RM628-2Z	24	8
		12									R6000-2Z	26	6
		15									R6901-2Z	24	7
		20									R6902-2Z	28	7
		20									R6804-2Z	32	7
50	10	R6200-2Z	30	9									
	12	R6001-2Z	28	8									
	15	R6902-2Z	28	7									
	20	R6804-2Z	32	7									
	25	R6905-2Z	42	9									
	12	R6201-2Z	32	10									
	15	R6002-2Z	32	9									
	20	R6904-2Z	37	9									
	30	R6905-2Z	42	9									
60	25	R6906-2Z	47	9									
	25	R6205-27	52	15									
	30	R6006-2Z	55	13									
	30	R6907-2Z	55	10									
	35												

▲ D=60-80仅适用于A6061材质。  
 ▲ D=30且dr=8时仅适用于A6061材质。  
 ▲ D=30-35的肋槽型仅适用于A6061材质。  
 ▲ D=30且dr=8A时仅适用于45#和SUS304两种材质。