



■ 拖链

代码	类型	打开方式	M材质	颜色	允许温度	阻燃等级
DGS25L	25系列拖链	内外径打开	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB

▲ 本系列默认一副接头(移动端, 固定端各一个)
 ▲ 分隔片需要单独购买

S(行程长度)
 D
 27
 S/2
 固定端
 R弯曲半径
 移动端
 H-36
 H
 H=理论安装高度
 H=实际安装高度
 D=拖链退极限位置时的最小距离
 $K = \pi * R + \text{安全量}$

B₁
 25
 36
 B₂

FLx
 FLz
 S(FLx)
 S(FLz)
 P
 (节距)
 带孔移动端(外部链节)
 带稍固定端(内部链节)

FLx: 安全墙架空长度
 FLz: 直线架空长度
 每米链节数46

最大允许行程30m, 最大架空长度1.3m
 ▲ 最大允许垂直悬挂15m, 最大架空负载1.0kg/m

视角标准: 第一视角



① 代号 - ② 内宽B₁ - ③ 弯曲半径R - ④ 链节数N - ⑤ 接头
 DGS25L - 38 - R55 - N20 - D25QJ-38

① 代号	② 内宽B ₁	③ 弯曲半径R	④ 链节数N	⑤ 接头	节距P	最大电缆直径	内高H ₁	外高H ₂	外宽B ₂	理论安装尺寸				重量kg/m
										实际安装高度H _F	H	D	K	
DGS25L	38	55	21	D25QJ-38	21	22	25	36	55	180	150	97	220	≈0.78
		75							220	190	117	280		
	55	D25QJ-57		74					180	150	97	220	≈0.86	
	75	220		190					117	280				
	77	D25QJ-77		94					180	150	97	220	≈0.98	
	75	220		190					117	280				
	103	D25QJ-103		120					180	150	97	220	≈1.13	
	75	220		190					117	280				

■ 接头

代码	类型	M材质	颜色	允许温度	阻燃等级
D25QJ	静音型 25系列拖链拖链用	方形 工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB

▲ 本系列默认一副接头(移动端, 固定端各一个)
 ▲ 本系列不包含分隔片

27
 N*22
 27
 Ø4.5
 B₁+19.5
 A
 B
 B₁
 A
 B₁+19.5
 9.5
 A
 视角标准: 第一视角



单独订购接头
 ① 代号 - ② 内宽B₁
 D25QJ - 38

① 代号	② 内宽B ₁	A
D25QJ	38	48
	57	67
	103	113

■ 分隔片

代码	类型	M材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
DG28F	静音型 25系列拖链拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	DGS25L

28
 17.5
 8
 2.5
 10
 视角标准: 第一视角



交货期

现询



数量

1-99 100~

折扣率

100% 另行报价

M1 拖链