

国产拖链/接头/分隔片



D1 拖链

■ 拖链

代码	类型	打开方式	横梁	材材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
DGT25E	25系列拖链	内外径打开	桥式	增强尼龙6	黑色	-20°C~ 80°C	UL94-HB	接头
DGU25E		全封闭式						
DGT25N		内径打开	桥式					

▲ 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
▲ 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需要单独购买。

内外径打开 DGT25E, DGU25E
内径打开 DGT25N

架空长度 FLZ: 直线架空长度
FLZ: 安全塌腰架空长度

H=理论安装高度
HF=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=π·R+安全量

每米链节数22。(节距)

视图标准: 第一视角



① 代号 - ② 内宽B₁ - ③ 弯曲半径R - ④ 链节数N - ⑤ 接头 - ⑥ 接头安装方式

DGT25E - 25 - R75 - N20 - D25GJ-25 - A1

① 代号	② 内宽 B ₁	③ 弯曲半径 R	④ 链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装高度 H _F	外宽 B ₂	节距 P	最大电缆直径 (mm)	最大架空负载 (kg/m)	最大允许行程 (m)	最大允许行程 (m)	最大垂直悬挂 (m)	重量 k/m			
					H	D	K									DGT25E	DGU25E	DGT25N	
DGT25E DGU25E	25	(40)	1~	D25GJ-25 D25HJ-25	116	104	229	152	39.4	46	22	1	1.3	70	30	≈0.67	≈0.69	-	
		146			119	275	182												
		186			139	366	222												
		236			164	412	272												
		286			189	504	322												
		336			214	595	372												
	38	(40)		D25GJ-38 D25HJ-38	116	104	229	152	52.4							71.4	≈0.78		≈0.8
		146			119	275	182												
		186			139	366	222												
		236			164	412	272												
		286			189	504	322												
		336			214	595	372												
	57	(40)		D25GJ-57 D25HJ-57	116	104	229	152	91.4								≈0.86		≈0.88
		146			119	275	182												
		186			139	366	222												
		236			164	412	272												
		286			189	504	322												
		336			214	595	372												
	77	(40)		D25GJ-77 D25HJ-77	116	104	229	152	≈0.96								≈1.0		
		146			119	275	182												
		186			139	366	222												
		236			164	412	272												
		286			189	504	322												
		336			214	595	372												
DGT25N	38	55	D25J-38 D25YJ-38	146	119	275	182	52.8	-	-	-	-	-	-	-		-	-	≈0.78
		186		139	366	222													
		236		164	412	272													
		286		189	504	322													
		336		214	595	372													
		236		164	412	272													