

内径F7外径h7/内径G6外径h7

铜合金标准法兰型



★ 产品特点：法兰一体型规格，可减少组装工时。适用于中低速的场合。

| ①代号 | 类型 | 材料 | 内径公差 | 外径公差 | 硬度 HB | 使用温度范围 (°C) | |
|------------------|-----|----------------------------|---------|------|-------|-------------|----|
| OFATZ OFATP | 标准型 | 高力黄铜+固体润滑剂GR1 (大气、油中使用) | F7 | h7 | ≥210 | -50~150 | |
| OFATSZ OFATNZ | | | 圆法兰型 | | | | G6 |
| OFATNZ | | | 方法兰型 | | | | F7 |
| OFATNP | | | 两面切割法兰型 | | | | G6 |

▲ 内径F7型配套轴公差推荐(仅供参考): d8:一般用(重载);e7:一般用(轻载);
 f8:高精度用;g6:高精度用(间隙负载)。
 ▲ 内径 G6型配套轴公差推荐(仅供参考): g6:高精度用(间隙负载)。

OFATZ
OFATP
圆法兰型

OFATSZ
方法兰型

OFATNZ
OFATNP
两面切割法兰型

视角标准：第一视角



①代号 - ②d - ③L
OFATSZ - d20 - L30

| 型号 | | D _{h7} | ③L | | | | H | P.C.D | W | F | A | T | t | d ₁ | d ₂ | 附件 | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|----|-----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|----|
| ①代号 | ②d _{F7} | | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| OFATZ OFATSZ OFATNZ | 6 | +0.022 +0.010 | 10 | 0 -0.015 | 15 | 20 | 25 | 25 | 17 | 20 | 17 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | M3x10 (2个) | | | |
| | 8 | +0.028 | 12 | 0 | 20 | 25 | 30 | 27 | 19 | 22 | 19 | | | | | | | | |
| | 10 | +0.013 | 14 | -0.018 | 20 | 25 | 30 | 29 | 21 | 23 | 21 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | M4x12 (2个) | | | |
| | 12 | +0.034 | 18 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 36 | 26 | 28 | | | | | | 26 | | |
| | 13 | +0.016 | 19 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 37 | 27 | 29 | 27 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | | |
| | 16 | +0.020 | 22 | -0.021 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 40 | 30 | 31 | | | | | 18 | 24 |
| | 20 | +0.041 | 28 | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 49 | 38 | 38 | 22 | 31 | M5x16 (4个) | | |
| | 25 | +0.020 | 33 | 0 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 54 | 43 | 42 | 25 | 35 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 |
| | 30 | +0.025 | 38 | -0.025 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 63 | 50 | 50 | 30 | 40 | 8 | | | | |
| | 35 | +0.050 | 44 | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 69 | 56 | 54 | 36 | 43 | 10 | 5.2 | 9 | 14 | | |
| 40 | +0.025 | 50 | -0.030 | 60 | 70 | 80 | 100 | 82 | 66 | 64 | 38 | 54 | 10 | | | | | 5.2 | 9 |
| 50 | +0.025 | 62 | 0 | 70 | 80 | 100 | 94 | 78 | 73 | 50 | 60 | | | | | | | | |

▲ OFATZ 所有附件数量为 4 个

| 型号 | | D _{h7} | ③L | | | | H | P.C.D | F | A | T | t | d ₁ | d ₂ | 附件 | |
|-----------------|------------------|------------------|----|-------------|----|----|----|-------|----|----|-----|-----|----------------|----------------|-----|----|
| ①代号 | ②d _{e6} | | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | | | | | | |
| OFATP OFATNP | 6 | +0.012 +0.004 | 10 | 0 -0.015 | 15 | 20 | 25 | 17 | 17 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | M3x10 (2个) | | |
| | 8 | +0.014 | 12 | 0 | 20 | 25 | 27 | 19 | 19 | | | | | | | |
| | 10 | +0.005 | 14 | -0.018 | 25 | 30 | 29 | 21 | 21 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | M4x12 (2个) | | |
| | 12 | +0.017 | 18 | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 36 | | | | | | 26 | 26 |
| | 13 | +0.006 | 19 | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 37 | 27 | 27 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | |
| | 16 | +0.007 | 22 | -0.021 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 40 | 30 | | | | | 18 |
| | 20 | +0.020 | 28 | 0 | 30 | 35 | 40 | 50 | 49 | 38 | 22 | 31 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 |
| | 25 | +0.007 | 33 | -0.025 | 30 | 35 | 40 | 50 | 54 | 43 | 25 | 35 | | | | |
| 30 | +0.007 | 38 | 0 | 35 | 40 | 50 | 63 | 50 | 30 | 40 | | | | | | |



交货期

1天发货



| | | |
|-----|------|-----|
| 数量 | 1-9 | 10~ |
| 折扣率 | 100% | 现询 |