

悬臂销



★ 产品特点：侧板螺母安装，零件侧挡圈紧固，承载较高。

■ 六角型

①代号		M材质	S表面处理	
螺纹长度固定型	螺纹长度选择型		四氧化三铁保护膜	无电解镀锌
CSUBHA	CSUBHAL	45#	四氧化三铁保护膜	
CSUEHA	CSUEHAL		无电解镀锌	
CSUNHA	CSUNHAL	SUS304	-	-

六角型

其余 6.3

视角标准：第一视角

①代号 - ②No - ③B - ④L - ⑤F - ⑥H

CSUBHAL - 8 - B6 - L6 - F6 - H10

①代号	②No	轴径		指定单位1mm				G ₉₆	MD (粗牙)	W	(E)	dr		S	L ₁
		D	公差g6	③B	④L	⑤F	⑥H					基准尺寸	容差		
(螺纹长度固定型) CSUBHA CSUEHA CSUNHA	3	3	-0.002 -0.008	2 ~ 30	3 ~ 50	3 ~ 8	3 ~ 6	3	M 3	6	6.9	2	+0.060 0	0.5	2
	4	4	-0.004 -0.012				4 ~ 8	4	M 4			3			
	5	5					5 ~ 10	5	M 5	4	+0.075 0	0.7			
	6	6		6 ~ 12	6	M 6	5	0							
	8	8		-0.005 -0.014	5 ~ 100	5 ~ 10	8 ~ 16	8	M 8	7	11.5	7	+0.090 0 -0.090	0.9	3
	10	10	10 ~ 20	10			M10	9.6							
12	12	-0.006 -0.017	2 ~ 60	5 ~ 15			12 ~ 24	12	M12	14	16.2	11.5		1.15	
13	13				12.4										
15	15				14.3	0									
(螺纹长度选择型) CSUBHAL CSUEHAL CSUNHAL	16	16	-0.007 -0.020	4 ~ 60	5 ~ 20	20 ~ 40	20	M20	17	19.6	15.2	-0.110	4		
	17	17							16.2						
	18	18							17						
	20	20							19						
	20A	20	10 ~ 100	5 ~ 20	20 ~ 40	20	M20	24	27.7	19		1.35			
	22	22						21	0						
	22A	22													
	25	25													
	25A	25	-0.007 -0.020	4 ~ 60	5 ~ 20	20 ~ 40	20	M20	27	31.2	23.9		5		
	30	30													
30A	30														
								32	36.9	28.6		1.65			

▲ 仅螺纹长度选择型可指定H。
▲ 有些尺寸可能带中心孔。



追加工类型	附件	
加工代码	DL	
示例图	附带符合轴径的扣环 所有型号适用的扣环形状： NO.=6-8：E型扣环 NO.10-30A：C型扣环 附件材质：	
详细说明	悬臂销	
	扣环 (附件)	
	材质 * 表面处理	材质
	45#* 四氧化三铁保护膜	弹簧钢
	45#* 无电解镀锌	不锈钢
	SUS304* 无表面处理	
指定方法	DL	



交货期 **10** 工作日

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号 12 天发货，请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

	标准订单	特殊订单
数量	1-100	101~
交货期	10 个工作日	现询

▲ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。