



★ 产品特点：本类产品中使用最为普遍的规格。

①代号			衬套类型	M材质			H硬度	
标准型	一端内螺纹型	两端内螺纹型		导向轴衬套	滚珠保持器	滚珠	导向轴衬套	滚珠
LMCRSB	LMCRTB	LMCRDB	直柱型	SUJ2	相当于C3604 (RoHS对应品)	SUJ2	58HRC ~	58HRC ~
LMCRSF	LMCRTF	LMCRDF		相当于SUS440C		相当于SUS440C		
LMCSSB	LMCSTB	LMCSDB	SUJ2	SUJ2				
LMCSSF	LMCSF	LMCSDF	相当于SUS440C	相当于SUS440C				

直柱型: LMCRSB, LMCSFB

一端内螺纹·管型: LMCRTB, LMCSFB

两端内螺纹型: LMCRDB, LMCSDB

带肩型: LMCSFB

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③L - ④Y - ⑤F
 LMCRSB - D6 - L50 - Y30 - F20

①代号	②D	D公差	③L		④Y	⑤F	D ₁	外径公差	T	H	d	M(粗牙)
			直柱型 一端内螺纹型 指定单位1mm	两端内螺纹型 选择								
LMCRSB LMCRTB LMCRDB LMCSSB LMCSTB LMCSDB	(3)	0 -0.005	40-70	-	10 20 30	10 15 20	7	0	2.5	9	5	-
	(4)						8	-0.006				3
	5		10			12	7	M3				
	6		40-90	40 50 60 70 80 90	20 30 40	15 20 30	11		13	8	M3	
	8						12	0	14	10	M4	
	10						16	-0.011	18	12	M5	
12	18						20	14	M6			

- ▲ 带有()符号的尺寸仅适用于LMCRSB-LMCSSB。
- ▲ 建议采取可防止滚珠滑套从衬套中脱出的设计。
- ▲ 行程请按照(Y-F)x2计算。衬套或导向轴的行为滚珠滑套移动距离(Y-F)的2倍。

D	F	基本额定负载 Co静载荷 (kgf)
3	10	3.04
	15	5.07
	20	7.1
4	10	4.04
	15	6.73
	20	8.75
5	10	5.07
	15	8.45
	20	10.99
6	15	10.15
	20	11.32
	30	18.29

D	F	基本额定负载 Co静载荷 (kgf)
8	15	10.51
	20	12.61
	30	18.92
10	20	14.77
	30	22.15
	40	30.77
12	20	18.74
	30	28.11
	40	39.05



交货期

7天发货



数量

1-9

10~

价格

100%

现询



百万商品齐上线, 获取专属企业折扣, 轻松下单



400-6699-428



www.ant-fa.com

B1
滚珠花键
直花键轴