




★ 产品特点：形状简洁，价格低廉。挡圈防止轴承脱落，便于操作。




标准加工


按图定制

①代号			M材质		S表面处理	A附件
圆型	方型	对边切割型	轴承	固定座	固定座	挡圈
HAFBAR	HAFBAT	HAFBAC	钢	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
HAFEAR	HAFEAT	HAFEAC			无电解镀锌	
HAFGAR	HAFGAT	HAFGAC			本色阳极氧化	
HAFNAR	HAFNAT	HAFNAC	不锈钢	不锈钢	-	不锈钢


▲ 如果对防锈性能有要求，请优先选用无电解镀锌表面处理、铝合金材质或不锈钢材质产品。
 ▲ 由于产品批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
 ▲ 固定座一般结构用钢和不锈钢材质带有防锈油。



圆型



方型



对边切割型

其余^{②/3}

视角标准：第一视角



①代号 - ②轴承型号
HAFBAR - 6800ZZ

C3 轴承座组件

①代号	②轴承型号	d	D _{H7}	H7公差	H	B	T	d _h	D	K	A	W	F	M (粗牙螺纹) (d _z)	d ₁	H ₁
(圆型) HAFBAR HAFEAR HAFGAR HAFNAR	623ZZ	3	10	+0.015 0	33	4	9	7	24	27	24	16		M4(3.3)	6.5	3.4
	624ZZ	4	13	+0.018 0	35	5	10	9	26	28	26	18				
	605ZZ	5	14		36	5	10	10	26	30	26	20				
	625ZZ	5	16	38	5	10	12	28	31	28	22					
	606ZZ	6	17	39	6	11	13	29	32	29	23					
	626ZZ	6	19	41	6	11	15	31	34	31	25					
	698ZZ	8	19	41	6	11	15	31	34	31	25					
	608ZZ	8	22	45	7	12	18	35	36	35	29					
	628ZZ	8	24	47	8	13	20	37	37	37	32					
	6800ZZ	10	19	41	5	10	15	31	34	31	25					
	6900ZZ	10	22	45	6	11	19	35	36	35	29					
	6000ZZ	10	26	50	8	13	22	40	39	40	34					
	6200ZZ	10	30	54	9	14	24	44	42	44	38					
	6801ZZ	12	21	44	5	10	17	34	35	34	29					
	6901ZZ	12	24	48	6	11	21	38	38	38	31					
	6001ZZ	12	28	52	8	13	24	42	40	42	36					
	6201ZZ	12	32	56	10	15	26	46	43	46	40					
	6802ZZ	15	24	47	5	10	20	37	37	37	32					
	6902ZZ	15	28	57	7	12	25	45	45	45	37					
	6002ZZ	15	32	60	9	14	28	48	46	48	40					
	6202ZZ	15	35	64	11	17	29	52	49	52	44					
	6903ZZ	17	30	60	7	12	27	48	46	48	38					
	6003ZZ	17	35	66	10	16	31	54	50	54	44					
	6203ZZ	17	40	72	12	18	34	60	54	60	50					
6804ZZ	20	32	60	7	12	28	48	46	48	40	29					
6904ZZ	20	37	69	9	15	34	56	54	51	47	24					
6004ZZ	20	42	77	12	18	36	64	59	56	54	32					
6204ZZ	20	47	81	14	20	40	68	62	59	58	34					
6805ZZ	25	37	69	7	13	34	56	54	51	47	24					
6905ZZ	25	42	77	9	15	36	64	59	56	54	32					
6005ZZ	25	47	88	12	18	41	72	67	63	58	36					
6205ZZ	25	52	94	15	22	45	78	72	68	64	39					
6806ZZ	30	42	77	7	13	36	64	59	56	54	32					
6906ZZ	30	47	88	9	15	41	72	67	63	58	36					
6006ZZ	30	55	96	13	20	48	80	73	70	66	40					
6206ZZ	30				16	23		88	79	77	74					
6007ZZ	35				14	21	55	88	79	75	74					
6207ZZ	35	72	126	17	26	64	105	95	92	88	51					
6008ZZ	40	68	114	15	23	60	96	86	80	82	54					
6208ZZ	40				18	27		102								
6010ZZ	50	80	134	16	25	74	113		98	96	56					
6210ZZ	50	90	147	20	31	83	126		104	110	72					

▲ 对安装孔进行螺纹及沉孔加工，以便能从正反两面进行安装。

▲ 轴承与挡圈间有间隙，选定时请注意。

▲ 爱安特不承诺轴承的品牌。