Tel. Fax

igus

2000 - Für folgende Serien:

Easy Chain®

■ E200/Z200

System E2/000

- 1400/1500/1450/1480
- **2**400/2500/2450/2480
- 255

System E2 E-Rohre

- R117/R118
- R48

System E4.1

● E4.28

System E4/00

220 (2050.Z)

System E6

- E6.29/R6.29
- E6.35
- E6.40



8

3000 - Für folgende Serien:

Easy Chain®

- E26/Z26
- E300/Z300

System E2/000

- **2600/2700/2650/2680**
- 3400/3500/3450/3480

System E4.1

- E4.32/H4.32/R4.32
- E4.42/H4.42/R4.42
- E4.56/H4.56/R4.56
- E4.80/H4.80/R4.80
- 1640
- **800 840**

System E4/00

- 280/290/R770
- 380/390/R780
- 400/410/R880
- 600/601/R608
- **6**40

System E4/4

- 2828/2928/R7728
- 3838/3938/R7828
- 4040/4140/R8840
- 5050/5150/R9850

System E4/light

- 14040/14140/18840
- 14240/14340
- 14550/14650/19050
- **15050/15150/19850**
- 15250/15350

System E6

- E6.52/R6.52
- E6.62
- E6.80L / E6.80


Chainfix Zugentlastungen | Kettenkämme | universell


Variante 1: Chainfix Kettenkämme als Einzelteile

Eigenschaften: ● Als Einzelelement ● Angeschraubt im KMA (Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

Steckbar ins Anschlusselement ● Verwendung: ● Einzelteil im Schaltschrankbau oder Maschinenmontage ● Zubehörteil für igus® E-KettenSysteme®

Serie 2000 - Kettenkamm als Einzelteil







Montiert	gezeichnet
vioritiert	gezeichnet

Kettenkamm	<i>n</i> Zähne- zahl	Maß C [mm]	Maß B [mm]	Mittenbohrung (- = nein / + = ja)
2020.ZB	3	30	15	-
2030.ZB	4	40	20	-
2040.ZB	5	50	30	-
2050.ZB	6	60	40	-
2070.ZB	8	80	60	-
2090.ZB (= 2030.ZB + 2040.ZB)	9	90	-	_
2100.ZB	10	100	80	-
2125.ZB (= 2050.ZB + 2050.ZB)	12	120	-	_

Serie 3000 - Kettenkamm als Einzelteil





Kettenkamm	<i>n</i> Zähne- zahl	Maß A [mm]	Maß C [mm]	Maß B [mm]	Mittenbohrung (- = nein / + = ja)
3050.ZB	5	-	50	30	-
3075.ZB	7	-	75	55	-
3100.ZB	10	_	100	80	_
3115.ZB	11	_	115	95	_
3125.ZB	12	_	125	105	-
3150.ZB	15	_	150	130	_
3175.ZB	17	_	175	155	_
3200.ZB	20	90	200	180	+
3225.ZB	22	102,5	225	205	+
3250.ZB	25	115	250	230	+

Kabelbinder als Einzelteil

Kabelbinder	Breite x Länge	Max.	Zugfestigkeit
Beutel à 100 Stück	[mm]	Ø	
CFB.001	4,8 x 150	36	222N

Weitere Produktinformationen ▶ www.igus.de/de/chainfix