

Systemausbau AX

19"-Ausbautechnik



Schwenkrahmen, klein

für 600 und 800 mm breite Kompakt-Schalt-schränke AX

Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaueinheiten.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz und Material zur Befestigung am Einbausatz


Hinweis:

- Zum Arretieren des geöffneten Schwenkrahmens wird die Schwenkrahmen-Arretierung 8619.270 benötigt



Zubehör:



- 19"-Fastener, 1 HE, 2090.000



HE	Ab Schrankhöhe mm	VE	Best.-Nr.
3	380	1 St.	8619.500
6	600	1 St.	8619.510
9	600	1 St.	8619.520
12	760	1 St.	8619.530

Zusätzlich wird benötigt:

	Für Schrankbreite mm		
1 Einbausatz	600	1 St.	8619.600
	800	1 St.	8619.610
2 Einbaueinheit AX	600	4 St.	2034.010
	800		



Gehäuseabmessung mm		A = max. Einbautiefe mm bei Einbau	
Breite	Tiefe	mittig	seitlich
600	210	130	-
600	250	170	-
600	350	220	-
600	400	220	-
800	300	210	210
800	400	310	310



Einbausatz

für Schwenkrahmen, klein

Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in Kompakt-Schalt-schränke AX.

Belastbarkeit:

- Bis 1500 N

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Vernickelt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr.
600	1 St.	8619.600
800	1 St.	8619.610



Zusätzlich wird benötigt:

- Zum Einbau in Kompakt-Schalt-schränke AX: Einbaueinheit AX



Einbaueinheit AX

für Einbausatz für Schwenkrahmens, klein

Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in Kompakt-Schalt-schränke AX.

VE	Best.-Nr.
4 St.	2034.010