

Luftkanalsystem Flat

für Dachaufbauvarianten:

Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher passend für TS 8 Schränke ab 800 mm Breite und 600 mm Tiefe

Mit dem Luftkanalsystem ist es möglich, die Kaltluft gezielt in alle Bereiche des Schaltschranks zu führen. Die Gefahr von Luftkurzschlüssen durch eigenbelüftete Einbauten wird so wirkungsvoll vermieden. Die Abmessungen des Flachkanals betragen B x H x T 229 x 1500 x 29 mm und können auf die gewünschten Längen gekürzt werden.

Material:

- Kunststoff schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- Flachkanal
- Adapter
- Ausgleichsstück
- Umlenkung 90°

Hinweis:

- Kaltluft nicht gezielt und direkt auf aktive Komponenten richten
- Bei Verwendung des Kanalsystems kann sich, je nach Anwendung, die Leistung des Kühlgerätes verringern
- Nicht in Kombination mit Schnellwechselrahmen, siehe Seite 384, verwendbar



Zusätzlich wird benötigt:

- TS-Montagestege, siehe Seite 609



Zubehör:

- Umlenkung 90°, siehe Seite 374
- Verschlussstopfen, siehe Seite 376
- Flachkanal-Erweiterung, siehe Seite 375



Für Gerät	VE	Best.-Nr.
3209... /3210... /3273... /3383... /3384... /3385...	1 St.	3286.850

Flachkanal-Erweiterung

Erweiterungsset für Luftkanalsystem und Luftkanalsystem Flat zum Längenausgleich der Breite, Tiefe bzw. Höhe in TS 8 Schränken.

Material:

- Kunststoff schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

VE	Best.-Nr.
1 St.	3286.860

Lieferumfang:

- Flachkanal 1500 mm
- Verbindungsstück

